



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna Design és Elements
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel
Színkód	RAL 9003
Szín	Fehér
Integrált csatlakozási típus	2 USB A-típus 5 V DC, maximális terhelőáram: 2.1 A

Kiegészítő jellemzők

Készülékalkalmazás	Töltő
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Felületkidolgozás	Fényes
Felületkezelés	Kezeletlen
Kimeneti áram	2.1 A
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapocccsal
A csomagolás típusa	Flow-pack
Csatlakozótípus	USB A-típus
Ue névleges üzemi feszültség	100...240 V AC +/- 15 % -50/60 Hz
Maximális teljesítmény [W]	0,075 W
Névleges kimenő teljesítmény	12 W
Bemeneti teljesítmény	12 W
Üzemidő órában	30000 H 12 W
Anyag	ABS + PC: kocsiszerkezet PC (polycarbonate) GF10 FR: ház PC (polycarbonate) GF10 FR: belső keret
Védelem típusa	Rövidzárvédelem
Csatlakozók száma	2 screw terminals for lug
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	2 x 0,75...2 x 6 mm ² esetén merev kábele(ek) 2 x 0,75...2 x 6 mm ² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek) 2 x 0,75...2 x 6 mm ² esetén sodort vagy finomsodrott kábele(ek)
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm
Termékkompatibilitás	Mobil / tablet Mac iOS Mobil / tablet Android Mobil / tablet Windows
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	43 mm
Beágyazási mélység	31 mm
Súly	0,082 kg
Célzott csatorna	Profi

Környezet

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	0...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-5...50 °C
Szabványok	ETSI EN 301 489-5
Termék minősítések	EAC
Elektromos szigetelési osztály	III. osztály
IK védelmi fokozat	IK05
IP védettségi szint	IP20

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	115 g
1. csomag magassága	6,2 cm
1. csomag szélessége	8,3 cm
1. csomag hosszúsága	8,3 cm
Csomagolási egység típusa 2.	CAR
Egységek száma az 2. csomagban	36
2. csomag súlya	4,545 kg
2. csomag magassága	18,5 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat