



### Fő jellemzők

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Range of product             | Acti9                               |
| Termék neve                  | Acti9 iTL                           |
| Termék vagy komponens típusa | Impulzus relé                       |
| Készülék rövid megnevezése   | ITL+                                |
| Készülékalkalmazás           | Alapértelmezett                     |
| Poles                        | 2P                                  |
| Pólus érintkező összetétel   | 2 NO                                |
| Névleges áramerősség         | 16 A                                |
| Hálózat típusa               | AC                                  |
| Vezérlőkör feszültség        | 230...240 V AC 50/60 Hz<br>110 V DC |

### Kiegészítő jellemzők

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Hálózati frekvencia          | 50/60 Hz   |
| Ue névleges üzemi feszültség | 250 V AC 50/60 Hz  |
| Vezérlés típusa              | Távoli kapcsolat<br>Kommunikáló  |
| Vezérlőjel típusa            | Impulzus   |
| Kapcsolási frekvencia        | 5 kapcsolási művelet/perc<br>100 kapcsolás naponta   |
| Impulzus időtartama          | 50 ms...1 s  |
| Távvezérlő típusa            | Világító nyomógomb 3 mA  |
| Helyi jelzés                 | ON/OFF jelzés és lámpa   |
| Szerelési mód                | Rögzített, 2 TL között   |
| Szerelőtartó                 | DIN sín  |
| 9 mm furattávolság           | 2  |
| Magasság                     | 84 mm  |
| Szélesség                    | 18 mm  |
| Mélység                      | 60 mm  |
| Elektromos élettartam        | AC-21A: 200000 ciklus<br>AC-22A: 100000 ciklus   |
| Csatlakozás típusa           | Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm <sup>2</sup> merev<br>Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm <sup>2</sup> merev kábelvéggel<br>Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm <sup>2</sup> Rugalmas sodrott<br>Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm <sup>2</sup> merev<br>Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm <sup>2</sup> merev<br>Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm <sup>2</sup> merev kábelvéggel<br>Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm <sup>2</sup> Rugalmas sodrott<br>Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm <sup>2</sup> merev |
| Vezeték csupaszítási hossz   | 11 mm  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Meghúzási nyomaték          | 1 N.m   |
| Termékcsalád kompatibilitás | IATL24<br>IATLc<br>IATLc+C<br>IATLm<br>IATLs<br>IATLz<br>IATLz<br>IETL iTL 32<br>IATLc+S<br>iATL4 |

## Környezet

|   |  |
|---|--|
| Szabványok                              | EN 669-2-1<br>EN 669-2-2   |
| Termék minősítések                      | GOST-R   |
| Minőségjelző címkék                     | NF<br>CEBEC<br>KEMA<br>VDE<br>IMQ  |
| Zajszint                                | 60 dB  |
| IP védettség szint                      | IP20 megfelel IEC 60529 (külön szerelőlapos szerelésen)<br>IP405 megfelel IEC 60529 (szabad levegőben) |
| Szennyezettségi fok                     | 4  |
| Trópusállóság                           | Súlyosság B  |
| Relatív páratartalom                    | 95 % -55 °C  |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet     | -20...50 °C  |
| Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra | -40...70 °C  |

## Csomagolási egység

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE       |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1         |
| 1. csomag súlya                | 110 g     |
| 1. csomag magassága            | 1,8 cm    |
| 1. csomag szélessége           | 7,5 cm    |
| 1. csomag hosszúsága           | 8,5 cm    |
| Csomagolási egység típusa 2.   | BB1       |
| Egységek száma az 2. csomagban | 12        |
| 2. csomag súlya                | 1,379 kg  |
| 2. csomag magassága            | 8 cm      |
| 2. csomag szélessége           | 9 cm      |
| 2. csomag hosszúsága           | 23 cm     |
| Csomagolási egység típusa 3.   | S03       |
| Egységek száma az 3. csomagban | 144       |
| 3. csomag súlya                | 17,196 kg |
| 3. csomag magassága            | 30 cm     |
| 3. csomag szélessége           | 30 cm     |
| 3. csomag hosszúsága           | 40 cm     |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                |            |
| EU RoHS irányelv              | Megfelelő  |
| Higanymentes                  | Igen  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |            |
| Kínai RoHS rendelet           |            |
| Környezetvédelmi közzététel   |            |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|